

BİNOKÜLER MİKROSKOP XSZ-107BN XSZ-701BN



Oküler	10x, 16x
Objektif (akromat)	4x, 10x, 40x (yaylı), 100x (yaylı, yağlı)
Maksimum büyütme	1000x, 1600x
Aydınlatma	20 W halojen
Şaryo ölçüleri	124 x 153 mm
Dikey 50 mm, yatay 70 mm hareketleri sağlayan şaryo tablası ayar düğmeleri	
Mikroskop 30° eğimli başlığı ile 360° kendi ekseninde dönebilir.	

HANNA SU GEÇİRMEZ PH VE SICAKLIK ÖLÇER (Waterproof pH Testers)

HI-98127



Marka	Hanna Instruments
Model No	HI-98127
Minimum Çalışma Sıcaklığı	-5°C
Maksimum Çalışma Sıcaklığı	+50°C
En İyi pH Doğruluğu	±0.1pH
pH Çözünürlüğü	0.1pH
En İyi Sıcaklık Ölçümü Doğruluğu	±0,5°C
En İyi Sıcaklık Ölçümü Doğruluğu	±0,5°C
Sıcaklık Ölçüm Çözünürlüğü	0.1°C
Minimum pH	-2pH
Maksimum pH	+16pH
Minimum Sıcaklık Ölçümü	-5°C
Maksimum Sıcaklık Ölçümü	+60°C
Boyutlar	163 x 40 x 26mm
Ağırlık	100g
Güç Kaynağı	Batarya
Pil Tipi	Button Cell (1.5 V) x 4
Pil Ömrü	300h

HANNA SU GEÇİRMEZ OKSİJEN ÖLÇER (Portable Waterproof Dissolved Oxygen Meter) HI-9142



Marka	Hanna Instruments
Model No	HI-9142
Minimum Çalışma Sıcaklığı	0°C
Maksimum Çalışma Sıcaklığı	+50°C
pH Aralığı	0 → +19,9 mg/L
Boyutlar	196 x 80 x 60mm
Güç Kaynağı	Batarya
Pil Tipi	AA
Pil Ömrü	500 h

HETTICH HAEMATOKRİT 210 SANTRİFÜJ

Kandaki eritrosit miktarını belirlemek için kullanılan, kolay okunabilir dijital ekranlı, kapilerin herhangi bir sızdırma ya da kırılma durumunda, diğer kapilere zarar vermeyen hazneli masa üstü santrifüj cihazı.



Emniyet Özellikleri	
Dengesizlik Dedektörü	Var
Kapak Kilidi	Var
Motor Aşırı Isı Koruması	Var
Cihaz Özellikleri	
Çalışma Hızı (Max)	13.000 rpm (100 rpm lik Artışlarla)
Max. RFC	16.060 x g
Max Kapasite	24 Standart Kapiler (Hematokrit Rotorda)
Ekran	Dijital
Zamanlayıcı	1Dk – 99 Dk
Ölçüler	247 x 275 x 330 mm
Ağırlık	10 Kg
Soğutma	Hava Soğutmalı
Kullanılan Rotorlar	
Disk Rotor	Cat. No. 2056 - 20 Parça (90°)
Hematocrit Rotor	Cat. No. 2076 - 24 Parça (90°)

IKA VORTEX GENIUS 3



Motor giriş gücü oranı	58w
Motor çıkış gücü oranı	10w
Min Devir	0 rpm
Max Devir	2500 rpm
Min ayarlanabilir devir	500 rpm
Karıştırıcı çapı	4mm
Boyutlar	127x149x136 mm
Güç girişi	60w 200-240V 50/60 Hz
Ağırlık	4.5kg

DENVER INSTRUMENT S-403 HASSAS TERAZİ



1 gr dan 0.001 mg hassasiyet

Max. tartım kapasitesi 400 gr

80x114 mm çaplı veya 127x178 mm kefe

Dahili / harici kalibrasyon

RS 232 çıkışı ile yazıcı bağlantı olanağı

Değişik tartım fonksiyonları; tanecik sayımı;

Tarih / saat fonksiyonu

% tartım fonksiyonları

EZETİL E45 OTO BUZDOLABI 12V 43 LİTRE



Hacim	43 litre
Dış ölçüler	59 x 45 x 40 cm
İç ölçüler	47,5 x 33 x 28 cm
Motor	Termoelektrik
Güç tüketimi	12 Volt, 5A

GOLDTERM İNKUBATOR (DPC-22)



Min. Sıcaklık	30°C
Max. Sıcaklık	120°C
Hassasiyet	±1°C
Zaman ayar aralığı	0-100 saat
İç hacim	22 litre
Hafıza kapasitesi	2 adet
Güç girişi	220V 50 Hz
Tamamen dijital programlama	Var