



SU SEBİLİ BAKIM-ONARIM TALİMATI

1. AMAÇ

Bu talimatın amacı Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Köşk Meslek Yüksekokulunda kullanılan su sebilinin periyodik bakımlarına ilişkin işlemleri belirtmektir.

2. KAPSAM

Bu talimat, periyodik bakımı gereken BSS 2202 BEKO Su Sebilinin bakımını kapsar.

3. TANIMLAR

Bu talimat için herhangi bir tanım yoktur.

4. SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasından teknik servis sorumludur.

5. UYGULAMA

5.1. Genel

Okul çay ocağında kullanılan su sebilinin periyodik bakımları yapılır. Periyodik bakımı yapılacak su sebili kalite sorumluları tarafından teknik servise bildirilir.

Su sebili bakım teknik elemanı yılda bir defa (Ocak ayı içerisinde) periyodik bakımı yapılan su sebiline ilişkin analiz yapar. Yapılan analizde tespit edilen sürekli problemler için ihtiyaç duyulduğunda düzeltici ve önleyici faaliyet açılır.

5.2. Bakımın Yapılması

- i. Su sebili teste alınır. Bu testte ısıtma-soğutma sistemleri kontrol edilir. Herhangi bir arıza varsa tespit edilir.
- ii. Su sebilinin kullanma voltajı 220 Volt olmalıdır.
- iii. Ocak, fırın, kalorifer peteği, soba ve elektrikli fırın gibi ısı kaynaklarından en az 30 cm uzakta olmalı ve doğrudan güneş ışığı altında tutulmamalıdır.
- iv. Su sebilinin bulunduğu ortam sıcaklığı en az 10 °C olmalıdır.
- v. Su sebili çalışmıyorsa fiş ve sigorta kontrol edilmelidir.

- vi. Soğuk su musluğundan gelen su yeterince soğuk değilse arkada bulunan soğuk su butonunun açık olup olmadığı kontrol edilmeli, su sebili duvardan yeterince uzak mesafeye yerleştirilmelidir.
- vii. Su sebili suyu yeteri kadar ısıtmıyorsa arkada bulunan sıcak su butonu ile sıcak su deposundaki ısıtıcının yüzeyi tortulaşmaya karşı kontrol edilmelidir.
- viii. Kompresör sık sık çalışıyor ve duruyorsa oda sıcaklığı kontrol edilmelidir.
- ix. Su sebili titreşim yapıyorsa yerleşimi kontrol edilmeli ve dengeli olarak yerleştirilmelidir.
- x. Su sebili çok gürültülü çalışıyorsa, gürültü soğutucu maddenin akışından kaynaklanıyorsa normaldir. Aksi durumda yerleşimi dengeli yapılmalıdır.
- xi. Su sebilini temizlemeden önce mutlaka fişten çekilmeli ya da sigorta kapatılmalıdır.
- xii. Temizlik için kesinlikle buhar ya da buharlı temizlik malzemeleri kullanılmamalı, doğrudan su sıkılmamalıdır.
- xiii. Sebilin dış yüzeyleri karbonat eklenmiş ılık su ile ıslatılmış yumuşak bir bezle veya sünger ile temizlenmelidir. Kesinlikle çizici ve aşındırıcı malzemeler kullanılmamalıdır.
- xiv. Yılda bir kere fırça veya elektrik süpürgesi ile cihazın arkasındaki tozlar alınmalıdır.
- xv. Sebil temizlendikten sonra tamamen kurulanmalıdır.
- xvi. Temizlik için gaz, benzin ve benzeri maddeler kesinlikle kullanılmamalıdır.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

- BEKO BSS 2202 Su Sebili Kullanma Kılavuzu

TARİH: . .20	HAZIRLAYAN Dr. Öğr. Üyesi Kübra GENÇDAĞ ŞENSOY Kalite Komisyonu Başkanı
TARİH: . .20	ONAYLAYAN Prof. Dr. Nuran AYSUL Müdür